

КОНСТРУКЦИИ	
ФУНДАМЕНТ	Фундамент – это имеющаяся конструкция здания, построенная на предыдущем этапе, которая состоит из монолитной железобетонной плиты.
НЕСУЩИЕ СТЕНЫ	Несущие стены возведены из монолитного железобетона.
МЕЖЭТАЖНЫЕ ПЕРЕКРЫТИЯ	Перекрытие возведено из монолитного железобетона.
НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ	<p>Несущие наружные стены возведены из монолитного железобетона, а остальные – из газобетонных блоков.</p> <p>Ограждающие конструкции здания в основном утеплены пенополистироловой изоляцией, а в местах, где стены выполняют функцию пожарной безопасности или воспрепятствования распространению огня, предусмотрена теплоизоляция минеральной ватой. Для стен предусмотрена декоративная фасадная отделка.</p> <p>Стены мансардного этажа предусмотрены из деревянных конструкций с вентилируемым фасадом.</p>
КРЫША	Крыша предусмотрена из монолитного железобетонного перекрытия, кроме последнего этажа, где она возведена из деревянных конструкций. Крыша утеплена изоляцией из минеральной ваты и покрыта ПВХ-мембраной.
СТЕНЫ МЕЖДУ ПОМЕЩЕНИЯМИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ И КВАРТИРАМИ	Стены возведены из газобетонных блоков, со стороны помещений общего пользования оштукатурены, а с внутренней стороны обшиты двумя слоями гипсокартона, между которыми предусмотрена изоляция из минеральной ваты.
СТЕНЫ МЕЖДУ КВАРТИРАМИ	Стены возведены в виде трехслойной системы. Средняя часть представляет собой огнеупорный слой, обшитый с обеих сторон двумя слоями гипсокартона и заполненный изоляцией из минеральной ваты толщиной 75 мм.
ВНУТРЕННИЕ ПЕРЕГОРОДКИ МЕЖДУ КВАРТИРАМИ (МЕЖДУ ПОМЕЩЕНИЯМИ)	Перегородки возведены из металлического каркаса (50, 75, 100 мм), обшитого с обеих сторон гипсокартоном в два слоя и заполненного минеральной ватой.
ОКНА	<p>В здании предусмотрены энергоэффективные алюминиевые окна с тройными стеклопакетами, обеспечивающими высокие показатели тепло- и звукоизоляции. Окна оснащены высококачественной фурнитурой, обеспечивающей удобство эксплуатации и долговечность.</p> <p>В противопожарных стенах установлены окна с пределом огнестойкости 30 минут.</p>

ВХОДНАЯ ДВЕРЬ В ЗДАНИЕ	Входная дверь в здание предусмотрена алюминиевая с 3-панетным остеклением.
ТЕРРАСЫ	В качестве финишной отделки используется пропитанный деревянный настил, опирающийся на дистанцеры. Террасы оснащены уличной розеткой. В качестве ограждения террас используются металлические перила. Террасы разделены между собой металлическим экраном, схожим с террасными перилами. Отделяющую стену по выбору можно дополнить террасными ящиками или цветочными ящиками.
ЛЕСТНИЦЫ И ПЕРИЛА	Сборные железобетонные лестничные марши и площадки. Окрашенные металлические перила.
ЛИФТ	В здании предусмотрен лифт, останавливающийся на каждом этаже здания.
ПОМЕЩЕНИЯ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ	Помещение общего пользования, предназначенное для хранения детских колясок, предусмотрено на 1-м этаже здания. В помещениях предусмотрен контроль доступа.
ТЕРРИТОРИЯ, БЛАГОУСТРОЙСТВО	Территория благоустроена – вымощена брусчаткой, установлены фонари и несколько мест отдыха со скамейками. Создаются несколько групп насаждений, расположенных в стационарных ящиках для цветов. На территории размещены велосипедные стоянки.
ПОДЗЕМНЫЕ ЭТАЖИ	Подвальный этаж здания состоит из двух уровней на –1 и –2 этажах, где располагаются парковки, стоянки мотоциклов, велосипедные стоянки и склады, а также предусмотрены возможности зарядить электромобиль.

* Решения, упомянутые в техническом описании, могут меняться без предварительного предупреждения путем замены на равноценные или технологически равноценные альтернативные решения, которые соответствуют строительному проекту и обеспечивают неизменный уровень качества.

ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ	
ОТОПЛЕНИЕ	Отопление здания обеспечивается централизованным городским теплоснабжением. В квартирах установлены радиаторы PURMO. В каждом санузле предусмотрены электрические полотенцесушители и электрические теплые полы. Считывание счетчиков происходит дистанционно.
ОХЛАЖДЕНИЕ ВОЗДУХА	В двухкомнатных квартирах на 5-м этаже здания оборудуется инфраструктура охлаждения воздуха. Внешний и внутренний блок системы охлаждения устанавливает клиент за свой счет.
ВОДОСНАБЖЕНИЕ	Централизованное городское водоснабжение и канализация. Счетчики холодной и горячей воды каждой квартиры находятся в помещениях общего пользования. Считывание счетчиков происходит дистанционно.
ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ	<p>Для каждой квартиры предусмотрено независимое подключение к электросети. Счетчики электроэнергии размещаются в распределительном шкафу на каждом этаже. Предусмотрено оборудовать розетки и выключатели освещения, обеспечиваются места подключения кухонной техники. В квартире предусмотрены встроенные светильники в местах с пониженными потолками, в свою очередь, остальные светильники собственники смогут выбрать и установить самостоятельно с учетом своих пожеланий и средств.</p> <p>Управлять освещением в помещениях общего пользования предусмотрено с помощью датчиков движения.</p>
ВЕНТИЛЯЦИЯ	<p>В каждой квартире предусмотрена отдельная вентиляционная система.</p> <p>В наружных стенах квартир предусмотрено установить внешние рекуператоры в каждом жилом помещении. Из каждого санузла предусмотрена вытяжка, выброс воздуха предусмотрен на крыше.</p>
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЯ	К каждой квартире подведен оптический кабель, расположенный в распределительном шкафу телекоммуникаций.
МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ	<p>У входов в здания устанавливаются домофоны со станцией в каждой квартире.</p> <p>По вечерам территория закрывается. В каждой квартире предусмотрены локальные датчики дыма, в помещениях общего пользования – централизованные.</p>